

Anschlussfeld Untertisch 230V

mit 2m Netzkabel

Die kompakt gebauten Untertisch-Anschlussfelder garantieren unsichtbare Installation unter der Tischplatte. Sie haben die Wahl zwischen kundenspezifischer Festbestückung oder modularer Bestückung. Die Frontplatte ist frei konfigurierbar und auch der Einbau von Fremdmodulen ist möglich. Die Kabelanschlüsse sind wahlweise lötlbar, steckbar oder mit konfektionierten Kabeln. Standardmäßig ist es in 24TE Modulanschlussbreite, verschiedenen Oberflächendesigns und 2x 230V Steckdosen erhältlich. Auf Wunsch können die Signale zur Geräterückseite durchgeführt werden.



Front

AF-UTA 230V 24TE

- Abmessungen (B x H x T): 269mm x 61mm x 155mm

Optional sind weitere Untertisch-Anschlussfelder erhältlich:

AF-UTA 230V 12TE Hybrid

- Abmessungen B x H x T: 269mm x 61mm x 155mm

Dieses UTA ist ebenfalls mit Standardbelegung oder optional mit anderer Belegung erhältlich.

Neben den zwei Schuko Steckdosen hat das 12TE Hybrid eine Cat5e Durchführung, eine VGA-Buchse Durchführung, eine 3,5mm Klinkebuchse Durchführung, einen USB-A Buchse Durchführung und zusätzlichen Platz für 12 TE modulare Bestückung (nicht im Basispreis enthalten).

AF-UTA 36TE

- Abmessungen B x H x T: 227mm x 40mm x 152mm

Dieses UTA bietet Platz für jeweils 36 TE auf der Front- und Rückseite. Es ist für Anwendungen ohne Netzversorgung gedacht. Steckdosen können in diesem Anschlussfeld nicht integriert werden.

Technische Daten UTA 230V

Spannungsversorgung	230V/50Hz
Anschlüsse	nach Bestückung
Umgebungstemperatur	5-45°C

Eigenschaften

Standardaufnahme

Anzahl Steckdosen	2
Aufnahme Module	24TE

Max. Konfigurierbarkeit

Max. Anzahl Steckdosen	4
Max. Anzahl Module	40TE

bei non-/teilmodularer Bestückung mehr Anschlüsse möglich

Typ	Art.-Nr.
AF-UTA 230V 24TE	06006689
AF-UTA 230V 12TE Hybrid (Basispreis)	06006692
AF-UTA 36TE	06006525