

## Umschalter 4/1 VGA/Audio VGA/3,5mm Stereoklinke

- Im Tischgehäuse mit integriertem Netzteil
- Bedienung über frontseitige Tastatur oder RS-232
- 15pin Sub-HD-Buchsen / 3,5mm Klinke
- Bandbreite 300MHz
- Optional 19" einbaufähig
- Einstellbare Autovorrangfunktion



Front



Rückseite

### Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	483mm x 44mm x 115mm
Spannungsversorgung	230V/50Hz; Fuse 100mA
Anschlüsse	15 pin SUB-HD & 3,5er Klinke Buchsen
Umgebungstemperatur	5 – 45°C

### VGA

#### Eingänge

Anzahl VGA	4
Eingangsimpedanz	75Ω
Eingangskopplung	DC

#### Ausgang

Ausgangsimpedanz	75Ω
------------------	-----

### Frequenzgang

300MHz	-3dB
Gain	0dB

### Audio

#### Eingänge

Anzahl	5
Eingangsimpedanz	>10Ω
Eingangskopplung	AC

#### Ausgang

Anzahl	1
Ausgangsimpedanz	50Ω

### Frequenzgang

20Hz bis 18KHz

### Durchgangsverhalten

über Software einstellbar	Volume in 61 Schritten (0 bis 61)
	Bass (-7 bis +7)
	Treble (-7 bis +7)

### RS232 Schnittstelle

Baudraten	9600 Baud
Daten-Bit	8
Parity-Bit	None
Stopp-Bit	1

### Verbrauch

10W

Typ	Art.-Nr.
Umschalter 4/1 VGA/Audio VGA/3,5mm Stereoklinke	06002048